

MUTOH

Value
3D MagiX
MF-2500EP

エンジニアリングプラスチック対応 デスクトップ型3Dプリンタ



新登場

エンプラ対応

ヘッド温度
300℃

テーブル温度
150℃

デュアルヘッド

最大造形サイズ
300×300×300mm

日本語
ソフトウェア

万全のサポート体制

「MF-2500EP」製品仕様

形式	MF-2500EP	
造形方式	熱溶融積層方式	
最大造形サイズ	300×300×300mm	
Z軸解像度	最小積層ピッチ	0.05mm*
	最大積層ピッチ	0.5mm
使用材料	Polymaker PC-Plus™,Max™/ABS/PLA/TPC/SB/PVA	
プリントヘッド	数	2
	温度制御範囲	室温～300℃
テーブル	最大造形重量	2kg
	温度制御範囲	室温～150℃
照明	LED	
サポートOS	Windows7/8/8.1/10	
ソフトウェア	制御ソフト	Pronterface (日本語)
	スライサーソフト	Slic3r (日本語)
データ入力	形式	STL
	接続	USB (タイプB)、SD
外形寸法	705(W)×680(D)×680(H)mm	
本体重量	約57kg	
入力電力	AC100V 50/60Hz	

* 全ての動作で0.05mmの積層を保証するものではありません。
 ※仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。

【お問い合わせ】

武藤工業株式会社

3Dプリンタ事業部 カスタマーセンター
 TEL: 0120-147-610 FAX: 03-6758-7134
 E-mail: info.3d@mutoheng.jp